

PRODUKTBESCHREIBUNG

HERSTELLER		HANGCHA GROUPE CO.,LTD
TYPENZEICHEN DES HERSTELLERS		CBD12-AMC1-I
BEDINGUNG: HAND,GEH,STAND,SITZ,KOMMISSIONIER		GEH
TRAGFÄHIGKEIT/LAST	Q(KG)	1200
LASTSCHWERPUNKTABSTAND	C(MM)	600
LASTABSTAND	X(MM)	950
RADSTAND	Y(MM)	1165 1)
EIGENGEWICHT (INCLUSIVE BATTERIE)	KG	130
BATTERIEGEWICHT	KG	4,8
BEREIFUNG: VOLLGUMMI, SUPERELASTIK, LUFT, POLYURETHAN		PU
REIFENGRÖSSE, VORN	MM	Φ210X70
REIFENGRÖSSE, HINTEN	MM	Φ75X65
ZUSATZRÄDER (ABMESSUNGEN)		/
RÄDER, ANZAHL VORN/HINTEN (X=ANGETRIEBEN)		1X/4
SPURWEITE, VORN	B10 (MM)	/
SPURWEITE, HINTEN	B11 (MM)	410
HUB	H3 (MM)	115
HÖHE VON HUB, GESENKT	H13 (MM)	75
GESAMTLÄNGE	L1 (MM)	1580
GESAMTBREITE	B1 (MM)	560
GABELZINKENMASSE	S/E/L(MM)	53/150/1150
GABELAUSSENABSTAND	B5 (MM)	560
BODENFREIHEIT, MITTE RADSTAND	M2 (MM)	22
WENDERADIUS	WA (MM)	1330 1)
ARBEITSGANGBREITE BEI PALETTEN 1000X1200 QUER	AST (MM)	1785 1)2)
ARBEITSGANGBREITE BEI PALETTEN 800X1200 LÄNGS	AST (MM)	1835 1)2)
FAHRGESCHWINDIGKEIT, MIT/OHNE LAST	KM/H	4/4.5
HUBGESCHWINDIGKEIT, MIT/OHNE LAST	M/S	0.015/0.023
SENKGESCHWINDIGKEIT, MIT/OHNE LAST	M/S	0.064/0.021
MAX. STEIGFÄHIGKEIT MIT/OHNE LAST	%	4/10
FAHRMOTOR, LEISTUNG S2 60MIN	KW	0,65
HUBMOTOR, LEISTUNG BEI S3 15%	KW	0,36
BATTERIESPANNUNG, NENNKAPAZITÄT	V/AH	24/20
ART DER FAHRSTEUERUNG		DC
CONTROLLERSTEUERUNG		CURTIS